



TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT LP 25

برج إنارة 25 kVA بمحرك Lister Petter

7.5 m

ارتفاع السارية

4 × 200 W

إنارة LED

115 L

خزان الوقود

25 kVA

القدرة الاحتياطية (Standby)

الإنارة

LED	نوع المصباح
4	عدد المصابيح
200 W	قدرة المصباح
800 W	إجمالي قدرة المصابيح
7.5 m	ارتفاع السارية
ميكانيكي / بمحرك كهربائي	نظام رفع السارية



الأبعاد والوزن

التشغيل	النقل		
2800	1700	mm	العرض A / A1
3000	2180	mm	الطول B / B1
7500	2340	mm	الارتفاع C / C1
1050	kg		الوزن
115	L		خزان الوقود

المولد

25	kVA	القدرة الاحتياطية (Standby)
20	kVA	القدرة الرئيسية (Prime)
50	Hz	التردد
1500	rpm	سرعة الدوران
230/400	V	الجهد
ديزل		الوقود

TEREX
DIESEL

www.terexdiesel.com

Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul

info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06



TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT LP 25

المولد (الألترنيتير)

العلامة التجارية	TEREX
الطراز	TA160-16N2
الجهد	230/400 V
التردد	50 Hz
درجة الحماية / فئة العزل	IP23/H
خطوة اللف	2/3
نظام الإثارة	إثارة ذاتية
طراز AVR	SX460

المحرك

العلامة التجارية	Lister Petter
الطراز	SA427G1
الوقود	ديزل
التبريد	تبريد بالماء
سرعة الدوران	1500 rpm

قد تتغير البيانات الفنية دون إشعار مسبق بسبب تطوير المنتج. الصورة توضيحية.