

# TRX LT LP 25



## Torre de iluminación de 25 kVA con motor Lister Petter

**4 × 200 W**

Iluminación LED

**7,5 m**

Altura del mástil

**25 kVA**

Potencia de emergencia (standby)

**115 L**

Depósito de combustible

## ILUMINACIÓN

|                                 |   |                            |
|---------------------------------|---|----------------------------|
| Tipo de lámpara                 |   | LED                        |
| Número de lámparas              |   | 4                          |
| Potencia por lámpara            | W | 200                        |
| Potencia total de las lámparas  | W | 800                        |
| Altura del mástil               | m | 7,5                        |
| Sistema de elevación del mástil |   | Mecánico / motor eléctrico |

## GENERADOR

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| Potencia de emergencia (standby) | kVA | 25      |
| Potencia principal (prime)       | kVA | 20      |
| Frecuencia                       | Hz  | 50      |
| Velocidad de rotación            | rpm | 1500    |
| Tensión                          | V   | 230/400 |
| Combustible                      |     | Diésel  |

## DIMENSIONES Y PESO

|                         |    | Transporte | Trabajo |
|-------------------------|----|------------|---------|
| Ancho A / A1            | mm | 1700       | 2800    |
| Longitud B / B1         | mm | 2180       | 3000    |
| Altura C / C1           | mm | 2340       | 7500    |
| Peso                    | kg |            | 1050    |
| Depósito de combustible | L  |            | 115     |



## TRX LT LP 25

### MOTOR

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Marca                 | Lister Petter |
| Modelo                | SA427G1       |
| Combustible           | Diésel        |
| Refrigeración         | Por agua      |
| Velocidad de rotación | rpm 1500      |

### ALTERNADOR

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Marca                                      | TEREX        |
| Modelo                                     | TA160-16N2   |
| Tensión                                    | V 230/400    |
| Frecuencia                                 | Hz 50        |
| Grado de protección / clase de aislamiento | IP23/H       |
| Paso de bobinado                           | 2/3          |
| Excitación                                 | Autoexcitado |
| Modelo de AVR                              | SX460        |

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.