

TRX LT LP 25



Освітлювальна щогла 25 кВА з двигуном Lister Petter

4 × 200 Вт

LED-освітлення

7,5 м

Висота щогли

25 кВА

Резервна потужність (Standby)

115 л

Паливний бак

ОСВІТЛЕННЯ

Тип ламп	LED	
Кількість ламп	4	
Потужність лампи	Вт	200
Сумарна потужність ламп	Вт	800
Висота щогли	м	7,5
Підйом щогли	Механічний / електропривід	

ГЕНЕРАТОР

Резервна потужність (Standby)	кВА	25
Основна потужність (Prime)	кВА	20
Частота	Гц	50
Частота обертання	об/хв	1500
Напруга	В	230/400
Паливо	Дизельне	

ГАБАРИТИ ТА МАСА

		Транспортне	Робоче положення
Ширина А / А1	мм	1700	2800
Довжина В / В1	мм	2180	3000
Висота С / С1	мм	2340	7500
Маса	кг	1050	
Паливний бак	л	115	

TRX LT LP 25**ДВИГУН**

Марка	Lister Petter	
Модель	SA427G1	
Паливо	Дизельне	
Охолодження	Рідинне	
Частота обертання	об/хв	1500

ГЕНЕРАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Марка	TEREX	
Модель	TA160-16N2	
Напруга	В	230/400
Частота	Гц	50
Ступінь захисту / клас ізоляції	IP23/H	
Крок обмотки	2/3	
Система збудження	Самозбудження	
Модель AVR	SX460	

Технічні дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з розвитком продукції. Зображення наведено для ілюстрації.