TEREX DIESEL

ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЩОГЛА · 50 Hz

TRX LT LP 40

Освітлювальна щогла 40 кВА з двигуном Lister Petter

4 × 200 Вт
LED-освітлення

7,5 м
Висота щогли

40 кВА
Резервна потужність (Standby)

115 л
Паливний бак

ОСВІТЛЕННЯ

Тип ламп		LED
Кількість ламп		4
Потужність лампи	Вт	200
Сумарна потужність ламп	Вт	800
Висота щогли	м	7,5
Підйом щогли		Механічний / електропривід

ГЕНЕРАТОР

Резервна потужність (Standby)	кВА	40
Основна потужність (Prime)	кВА	32
Частота	Гц	50
Частота обертання	об/хв	1500
Напруга	В	230/400
Паливо		Дизельне

ГАБАРИТИ ТА МАСА

		Транспортне	Робоче положення
Ширина A / A1	мм	1700	2800
Довжина B / B1	мм	2180	3000
Висота C / C1	мм	2340	7500
Маса	кг		1130
Паливний бак	л		115

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06

TEREX DIESEL

ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЩОГЛА · 50 Hz

TRX LT LP 40

ДВИГУН

Марка		Lister Petter
Модель		SA432G1
Паливо		Дизельне
Охолодження		Рідинне
Частота обертання	об/хв	1500

ГЕНЕРАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Марка		TEREX
Модель		TA180-34N2
Напруга	В	230/400
Частота	Гц	50
Ступінь захисту / клас ізоляції		IP23/H
Крок обмотки		2/3
Система збудження		Самозбудження
Модель AVR		SX460

Технічні дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з розвитком продукції. Зображення наведено для ілюстрації.

TEREX DIESEL

www.terexdiesel.com

Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul

info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06