TEREX DIESEL

TORRE DE ILUMINACIÓN · 50 Hz

TRX LT P 12

Torre de iluminación de 12 kVA con motor Perkins

4 × 200 W
Iluminación LED

7,5 m
Altura del mástil

12 kVA
Potencia de emergencia (standby)

70 L
Depósito de combustible

ILUMINACIÓN

Tipo de lámpara		LED
Número de lámparas		4
Potencia por lámpara	W	200
Potencia total de las lámparas	W	800
Altura del mástil	m	7,5
Sistema de elevación del mástil		Mecánico / motor eléctrico

GENERADOR

Potencia de emergencia (standby)	kVA	12
Frecuencia	Hz	50
Velocidad de rotación	rpm	1500
Tensión	V	230/400
Combustible		Diésel

DIMENSIONES Y PESO

		Transporte	Trabajo
Ancho A / A1	mm	1700	2800
Longitud B / B1	mm	1720	2620
Altura C / C1	mm	2340	7500
Peso	kg		685
Depósito de combustible	L		70

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06

TEREX DIESEL

TORRE DE ILUMINACIÓN · 50 Hz

TRX LT P 12

MOTOR

Marca		Perkins
Modelo		403A-11G1
Combustible		Diésel
Inyección de combustible		Inyección directa
Aspiración		Aspiración natural
Número de cilindros		3
Diámetro × carrera	mm	77 × 81
Cilindrada	L	1,131
Refrigeración		Por agua
Velocidad de rotación	rpm	1500
Regulador de velocidad		Mecánico
Capacidad de aceite	L	4,9
Capacidad de refrigerante	L	5,2

ALTERNADOR

Marca		TEREX
Modelo		TA160-12N2
Tensión	V	230/400
Frecuencia	Hz	50
Grado de protección / clase de aislamiento		IP23/H
Paso de bobinado		2/3
Excitación		Autoexcitado
Modelo de AVR		SX460

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.

TEREX DIESEL

www.terexdiesel.com

Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul

info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06