

TRX LTP 15



Torre de iluminación de 15 kVA con motor Perkins

4 × 200 W

Iluminación LED

7,5 m

Altura del mástil

15 kVA

Potencia de emergencia (standby)

90 L

Depósito de combustible

ILUMINACIÓN

Tipo de lámpara		LED
Número de lámparas		4
Potencia por lámpara	W	200
Potencia total de las lámparas	W	800
Altura del mástil	m	7,5
Sistema de elevación del mástil		Mecánico / motor eléctrico

GENERADOR

Potencia de emergencia (standby)	kVA	15
Potencia principal (prime)	kVA	12
Frecuencia	Hz	50
Velocidad de rotación	rpm	1500
Tensión	V	230/400
Combustible		Diésel

DIMENSIONES Y PESO

		Transporte	Trabajo
Ancho A / A1	mm	1700	2800
Longitud B / B1	mm	1920	2820
Altura C / C1	mm	2340	7500
Peso	kg		810
Depósito de combustible	L		90



TRX LT P 15

MOTOR

Marca	Perkins
Modelo	403D-15G1
Combustible	Diésel
Refrigeración	Por agua
Velocidad de rotación	rpm 1500

ALTERNADOR

Marca	TEREX
Modelo	TA160-14N2
Tensión	V 230/400
Frecuencia	Hz 50
Grado de protección / clase de aislamiento	IP23/H
Paso de bobinado	2/3
Excitación	Autoexcitado
Modelo de AVR	SX460

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.