

TRX LTP 15



Освітлювальна щогла 15 кВА з двигуном Perkins

4 × 200 Вт

LED-освітлення

7,5 м

Висота щогли

15 кВА

Резервна потужність (Standby)

90 л

Паливний бак

ОСВІТЛЕННЯ

Тип ламп	LED	
Кількість ламп	4	
Потужність лампи	Вт	200
Сумарна потужність ламп	Вт	800
Висота щогли	м	7,5
Підйом щогли	Механічний / електропривід	

ГЕНЕРАТОР

Резервна потужність (Standby)	кВА	15
Основна потужність (Prime)	кВА	12
Частота	Гц	50
Частота обертання	об/хв	1500
Напруга	В	230/400
Паливо	Дизельне	

ГАБАРИТИ ТА МАСА

		Транспортне	Робоче положення
Ширина А / А1	мм	1700	2800
Довжина В / В1	мм	1920	2820
Висота С / С1	мм	2340	7500
Маса	кг	810	
Паливний бак	л	90	

TRX LT P 15**ДВИГУН**

Марка	Perkins
Модель	403D-15G1
Паливо	Дизельне
Охолодження	Рідинне
Частота обертання	об/хв 1500

ГЕНЕРАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Марка	TEREX
Модель	TA160-14N2
Напруга	В 230/400
Частота	Гц 50
Ступінь захисту / клас ізоляції	IP23/H
Крок обмотки	2/3
Система збудження	Самозбудження
Модель AVR	SX460

Технічні дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з розвитком продукції. Зображення наведено для ілюстрації.