

TRX LT P 17



Tour d'éclairage 17 kVA, moteur Perkins

4 × 200 W

Éclairage LED

7,5 m

Hauteur du mât

17 kVA

Puissance secours (Standby)

90 L

Réservoir de carburant

ÉCLAIRAGE

Type de lampe		LED
Nombre de lampes		4
Puissance par lampe	W	200
Puissance totale des lampes	W	800
Hauteur du mât	m	7,5
Léveage du mât		Mécanique / moteur électrique

GÉNÉRATEUR

Puissance secours (Standby)	kVA	17
Fréquence	Hz	50
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Tension	V	230/400
Carburant		Diesel

DIMENSIONS ET POIDS

		Transport	Travail
Largeur A / A1	mm	1700	2800
Longueur B / B1	mm	1920	2820
Hauteur C / C1	mm	2340	7500
Poids	kg		870
Réservoir de carburant	L		90



TRX LT P 17

MOTEUR

Marque	Perkins	
Modèle	404A-22G1	
Carburant	Diesel	
Injection	Injection directe	
Aspiration	Aspiration naturelle	
Nombre de cylindres	4	
Alésage × course	mm	84 × 100
Cylindrée	L	2,216
Refroidissement	Par eau	
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Régulateur de vitesse	Mécanique	
Capacité d'huile	L	10,6
Capacité du liquide de refroidissement	L	7

ALTERNATEUR

Marque	TEREX	
Modèle	TA160-15N2	
Tension	V	230/400
Fréquence	Hz	50
Indice de protection / classe d'isolation	IP23/H	
Pas de bobinage	2/3	
Excitation	Auto-excitée	
Modèle d'AVR	SX460	

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'évolution des produits. Photo non contractuelle.