

TRX LT P 33



Torre de iluminación de 33 kVA con motor Perkins

4 × 200 W

Iluminación LED

7,5 m

Altura del mástil

33 kVA

Potencia de emergencia (standby)

115 L

Depósito de combustible

ILUMINACIÓN

Tipo de lámpara		LED
Número de lámparas		4
Potencia por lámpara	W	200
Potencia total de las lámparas	W	800
Altura del mástil	m	7,5
Sistema de elevación del mástil		Mecánico / motor eléctrico

GENERADOR

Potencia de emergencia (standby)	kVA	33
Potencia principal (prime)	kVA	26,4
Frecuencia	Hz	50
Velocidad de rotación	rpm	1500
Tensión	V	230/400
Combustible		Diésel

DIMENSIONES Y PESO

		Transporte	Trabajo
Ancho A / A1	mm	1700	2800
Longitud B / B1	mm	2180	3000
Altura C / C1	mm	2340	7500
Peso	kg		1250
Depósito de combustible	L		115



TRX LT P 33

MOTOR

Marca	Perkins	
Modelo	1103A-33G	
Combustible	Diésel	
Inyección de combustible	Inyección directa	
Aspiración	Aspiración natural	
Número de cilindros	3	
Diámetro × carrera	mm	105 × 127
Cilindrada	L	3,31
Refrigeración	Por agua	
Velocidad de rotación	rpm	1500
Regulador de velocidad	Mecánico	
Capacidad de aceite	L	8,3
Capacidad de refrigerante	L	10,2

ALTERNADOR

Marca	TEREX	
Modelo	TA180-24N2	
Tensión	V	230/400
Frecuencia	Hz	50
Grado de protección / clase de aislamiento	IP23/H	
Paso de bobinado	2/3	
Excitación	Autoexcitado	
Modelo de AVR	SX460	

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.