

TRX LT P 33



Освітлювальна щогла 33 кВА з двигуном Perkins

4 × 200 Вт

LED-освітлення

7,5 м

Висота щогли

33 кВА

Резервна потужність (Standby)

115 л

Паливний бак

ОСВІТЛЕННЯ

Тип ламп	LED	
Кількість ламп	4	
Потужність лампи	Вт	200
Сумарна потужність ламп	Вт	800
Висота щогли	м	7,5
Підйом щогли	Механічний / електропривід	

ГЕНЕРАТОР

Резервна потужність (Standby)	кВА	33
Основна потужність (Prime)	кВА	26,4
Частота	Гц	50
Частота обертання	об/хв	1500
Напруга	В	230/400
Паливо	Дизельне	

ГАБАРИТИ ТА МАСА

		Транспортне	Робоче положення
Ширина А / А1	мм	1700	2800
Довжина В / В1	мм	2180	3000
Висота С / С1	мм	2340	7500
Маса	кг	1250	
Паливний бак	л	115	

TRX LT P 33**ДВИГУН**

Марка	Perkins	
Модель	1103A-33G	
Паливо	Дизельне	
Впорскування палива	Безпосереднє впорскування	
Система впуску	Атмосферний	
Кількість циліндрів	3	
Діаметр циліндра × хід поршня	мм	105 × 127
Робочий об'єм	л	3,31
Охолодження	Рідинне	
Частота обертання	об/хв	1500
Регулятор обертів	Механічний	
Об'єм оливи	л	8,3
Об'єм охолоджувальної рідини	л	10,2

ГЕНЕРАТОР ЗМІННОГО СТРУМУ

Марка	TEREX	
Модель	TA180-24N2	
Напруга	В	230/400
Частота	Гц	50
Ступінь захисту / клас ізоляції	IP23/H	
Крок обмотки	2/3	
Система збудження	Самозбудження	
Модель AVR	SX460	

Технічні дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з розвитком продукції. Зображення наведено для ілюстрації.