TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT P 50

برج إنارة 50 kVA بمحرك Perkins

4 × 200 W إنارة LED	**7.5 m** ارتفاع السارية
50 kVA القدرة الاحتياطية (Standby)	**115 L** خزان الوقود

الإنارة

نوع المصباح		LED
عدد المصابيح		4
قدرة المصباح	W	200
إجمالي قدرة المصابيح	W	800
ارتفاع السارية	m	7.5
نظام رفع السارية		ميكانيكي / بمحرك كهربائي

المولد

القدرة الاحتياطية (Standby)	kVA	50
القدرة الرئيسية (Prime)	kVA	40
التردد	Hz	50
سرعة الدوران	rpm	1500
الجهد	V	230/400
الوقود		ديزل

الأبعاد والوزن

		النقل	التشغيل
العرض A / A1	mm	1700	2800
الطول B / B1	mm	2180	3000
الارتفاع C / C1	mm	2340	7500
الوزن	kg		1330
خزان الوقود	L		115

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com
+90 216 634 34 06

TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT P 50

المحرك

العلامة التجارية		Perkins
الطراز		1103A-33TG1
الوقود		ديزل
حقن الوقود		حقن مباشر
نظام سحب الهواء		شاحن توربيني
عدد الأسطوانات		3
القطر × الشوط	mm	127 × 105
سعة المحرك	L	3.3
التبريد		تبريد بالماء
سرعة الدوران	rpm	1500
منظم السرعة		إلكتروني
سعة الزيت	L	8.3
سعة سائل التبريد	L	10.2

المولد (الألترنيتر)

العلامة التجارية		TEREX
الطراز		TA180-34N2
الجهد	V	230/400
التردد	Hz	50
درجة الحماية / فئة العزل		IP23/H
خطوة اللف		2/3
نظام الإثارة		إثارة ذاتية
طراز AVR		SX460

قد تتغير البيانات الفنية دون إشعار مسبق بسبب تطوير المنتج. الصورة توضيحية.

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com
+90 216 634 34 06