



# TEREX DIESEL

IŞIK KULESİ · 50 Hz

## TRX LT P 50



### 50 kVA Perkins Motorlu Işık Kulesi

**4 × 200 W**

LED aydınlatma

**7,5 m**

Direk yüksekliği

**50 kVA**

Standby gücü

**115 L**

Yakıt tankı

### AYDINLATMA

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| Lamba tipi             |   | LED                        |
| Lamba adedi            |   | 4                          |
| Lamba gücü             | W | 200                        |
| Toplam lamba gücü      | W | 800                        |
| Direk yüksekliği       | m | 7,5                        |
| Direk kaldırma sistemi |   | Mekanik / elektrik motorlu |

### JENERATÖR

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| Standby gücü | kVA | 50      |
| Prime gücü   | kVA | 40      |
| Frekans      | Hz  | 50      |
| Devir        | d/d | 1500    |
| Gerilim      | V   | 230/400 |
| Yakıt        |     | Dizel   |

### BOYUTLAR VE AĞIRLIK

|                  |    | Taşıma | Çalışma |
|------------------|----|--------|---------|
| Genişlik A / A1  | mm | 1700   | 2800    |
| Uzunluk B / B1   | mm | 2180   | 3000    |
| Yükseklik C / C1 | mm | 2340   | 7500    |
| Ağırlık          | kg |        | 1330    |
| Yakıt tankı      | L  |        | 115     |



# TEREX DIESEL

IŞIK KULESİ · 50 Hz

## TRX LT P 50

### MOTOR

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Marka                     | Perkins           |
| Model                     | 1103A-33TG1       |
| Yakıt                     | Dizel             |
| Yakıt enjeksiyonu         | Direkt enjeksiyon |
| Hava emiş sistemi         | Turbo şarjlı      |
| Silindir sayısı           | 3                 |
| Çap × strok               | mm 105 × 127      |
| Silindir hacmi            | L 3,3             |
| Soğutma                   | Su soğutmalı      |
| Devir                     | d/d 1500          |
| Devir regülatörü          | Elektronik        |
| Yağ kapasitesi            | L 8,3             |
| Soğutma sıvısı kapasitesi | L 10,2            |

### ALTERNATÖR

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Marka                     | TEREX            |
| Model                     | TA180-34N2       |
| Gerilim                   | V 230/400        |
| Frekans                   | Hz 50            |
| Koruma / izolasyon sınıfı | IP23/H           |
| Sargı adımı               | 2/3              |
| İkaz sistemi              | Kendinden ikazlı |
| AVR modeli                | SX460            |

Teknik değerler ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsel temsildir.