TEREX DIESEL

برج إنارة 50 Hz ·

TRX LT YD 15

برج إنارة 15 kVA بمحرك Yangdong

4 × 200 W إنارة LED	**7.5 m** ارتفاع السارية
15 kVA القدرة الاحتياطية (Standby)	**70 L** خزان الوقود

الإنارة

نوع المصباح		LED
عدد المصابيح		4
قدرة المصباح	W	200
إجمالي قدرة المصابيح	W	800
ارتفاع السارية	m	7.5
نظام رفع السارية		ميكانيكي / بمحرك كهربائي

المولد

القدرة الاحتياطية (Standby)	kVA	15
التردد	Hz	50
سرعة الدوران	rpm	1500
الجهد	V	230/400
الوقود		ديزل

الأبعاد والوزن

		النقل	التشغيل
العرض A / A1	mm	1700	2800
الطول B / B1	mm	1720	2620
الارتفاع C / C1	mm	2340	7500
الوزن	kg		735
خزان الوقود	L		70

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com
+90 216 634 34 06

TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT YD 15

المحرك

العلامة التجارية		Yangdong
الطراز		YD385D
الوقود		ديزل
حقن الوقود		حقن مباشر
نظام سحب الهواء		سحب طبيعي
عدد الأسطوانات		3
القطر × الشوط	mm	90 × 85
سعة المحرك	L	1.532
التبريد		تبريد بالماء
سرعة الدوران	rpm	1500
منظم السرعة		ميكانيكي
سعة الزيت	L	5.3
سعة سائل التبريد	L	6

المولد (الألترنيتر)

العلامة التجارية		TEREX
الطراز		TA160-14N2
الجهد	V	230/400
التردد	Hz	50
درجة الحماية / فئة العزل		IP23/H
خطوة اللف		2/3
نظام الإثارة		إثارة ذاتية
طراز AVR		SX460

قد تتغير البيانات الفنية دون إشعار مسبق بسبب تطوير المنتج. الصورة توضيحية.

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com
+90 216 634 34 06