



# TEREX DIESEL

İŞIK KULESİ · 50 Hz

## TRX LT YD 15



### 15 kVA Yangdong Motorlu Işık Kulesi

**4 × 200 W**

LED aydınlatma

**7,5 m**

Direk yüksekliği

**15 kVA**

Standby gücü

**70 L**

Yakıt tankı

### AYDINLATMA

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| Lamba tipi             |   | LED                        |
| Lamba adedi            |   | 4                          |
| Lamba gücü             | W | 200                        |
| Toplam lamba gücü      | W | 800                        |
| Direk yüksekliği       | m | 7,5                        |
| Direk kaldırma sistemi |   | Mekanik / elektrik motorlu |

### JENERATÖR

|              |     |         |
|--------------|-----|---------|
| Standby gücü | kVA | 15      |
| Frekans      | Hz  | 50      |
| Devir        | d/d | 1500    |
| Gerilim      | V   | 230/400 |
| Yakıt        |     | Dizel   |

### BOYUTLAR VE AĞIRLIK

|                  |    | Taşıma | Çalışma |
|------------------|----|--------|---------|
| Genişlik A / A1  | mm | 1700   | 2800    |
| Uzunluk B / B1   | mm | 1720   | 2620    |
| Yükseklik C / C1 | mm | 2340   | 7500    |
| Ağırlık          | kg |        | 735     |
| Yakıt tankı      | L  |        | 70      |

**TEREX**  
DIESEL

[www.terexdiesel.com](http://www.terexdiesel.com)

Deri OSB. Mah.Tanen Sk. Deri OSB Sitesi NO:8 Tuzla-İSTANBUL

info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06



# TEREX DIESEL

IŞIK KULESİ · 50 Hz

## TRX LT YD 15

### MOTOR

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Marka                     | Yangdong          |
| Model                     | YD385D            |
| Yakıt                     | Dizel             |
| Yakıt enjeksiyonu         | Direkt enjeksiyon |
| Hava emiş sistemi         | Doğal emişli      |
| Silindir sayısı           | 3                 |
| Çap × strok               | mm 85 × 90        |
| Silindir hacmi            | L 1,532           |
| Soğutma                   | Su soğutmalı      |
| Devir                     | d/d 1500          |
| Devir regülatörü          | Mekanik           |
| Yağ kapasitesi            | L 5,3             |
| Soğutma sıvısı kapasitesi | L 6               |

### ALTERNATÖR

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Marka                     | TEREX            |
| Model                     | TA160-14N2       |
| Gerilim                   | V 230/400        |
| Frekans                   | Hz 50            |
| Koruma / izolasyon sınıfı | IP23/H           |
| Sargı adımı               | 2/3              |
| İkaz sistemi              | Kendinden ikazlı |
| AVR modeli                | SX460            |

Teknik değerler ürün geliştirme çalışmaları nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görsel temsildir.