TOUR D'ÉCLAIRAGE · 50 Hz

TRX LT YD 40

Tour d'éclairage 40 kVA, moteur Yangdong

4 × 200 W
Éclairage LED

7,5 m
Hauteur du mât

40 kVA
Puissance secours (Standby)

115 L
Réservoir de carburant

ÉCLAIRAGE

Type de lampe		LED
Nombre de lampes		4
Puissance par lampe	W	200
Puissance totale des lampes	W	800
Hauteur du mât	m	7,5
Levage du mât		Mécanique / moteur électrique

GÉNÉRATEUR

Puissance secours (Standby)	kVA	40
Puissance continue (Prime)	kVA	32
Fréquence	Hz	50
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Tension	V	230/400
Carburant		Diesel

DIMENSIONS ET POIDS

		Transport	Travail
Largeur A / A1	mm	1700	2800
Longueur B / B1	mm	2180	3000
Hauteur C / C1	mm	2340	7500
Poids	kg		1270
Réservoir de carburant	L		115

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06

TOUR D'ÉCLAIRAGE · 50 Hz

TRX LT YD 40

MOTEUR

Marque		Yangdong
Modèle		Y4102D
Carburant		Diesel
Injection		Injection directe
Aspiration		Aspiration naturelle
Nombre de cylindres		4
Cylindrée	L	3,875
Refroidissement		Par eau
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Régulateur de vitesse		Mécanique
Capacité d'huile	L	10,46
Capacité du liquide de refroidissement	L	10,7

ALTERNATEUR

Marque		TEREX
Modèle		TA180-34N2
Tension	V	230/400
Fréquence	Hz	50
Indice de protection / classe d'isolation		IP23/H
Pas de bobinage		2/3
Excitation		Auto-excitée
Modèle d'AVR		SX460

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'évolution des produits. Photo non contractuelle.

TEREX DIESEL
www.terexdiesel.com
Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul
info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06