



TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT YD 44

برج إنارة 44 kVA بمحرك Yangdong

7.5 m

ارتفاع السارية

4 × 200 W

إنارة LED

115 L

خزان الوقود

44 kVA

القدرة الاحتياطية (Standby)

الإنارة

LED	نوع المصباح
4	عدد المصابيح
200 W	قدرة المصباح
800 W	إجمالي قدرة المصابيح
7.5 m	ارتفاع السارية
ميكانيكي / بمحرك كهربائي	نظام رفع السارية



الأبعاد والوزن

التشغيل	النقل		
2800	1700	mm	العرض A / A1
3000	2180	mm	الطول B / B1
7500	2340	mm	الارتفاع C / C1
1280	kg		الوزن
115	L		خزان الوقود

المولد

44	kVA	القدرة الاحتياطية (Standby)
35.2	kVA	القدرة الرئيسية (Prime)
50	Hz	التردد
1500	rpm	سرعة الدوران
230/400	V	الجهد
ديزل		الوقود

TEREX
DIESEL

www.terexdiesel.com

Deri OSB District, Tanen Street, Deri OSB Site No. 8, Tuzla, Istanbul

info@terexdiesel.com +90 216 634 34 06



TEREX DIESEL

50 Hz · برج إنارة

TRX LT YD 44

المولد (الألترنيتير)

العلامة التجارية	TEREX
الطراز	TA180-34N2
الجهد	230/400 V
التردد	50 Hz
درجة الحماية / فئة العزل	IP23/H
خطوة اللف	2/3
نظام الإثارة	إثارة ذاتية
طراز AVR	SX460

المحرك

العلامة التجارية	Yangdong
الطراز	Y4105D
الوقود	ديزل
حقن الوقود	حقن مباشر
نظام سحب الهواء	سحب طبيعي
عدد الأسطوانات	4
القطر × الشوط	118 × 105 mm
سعة المحرك	4.09 L
التبريد	تبريد بالماء
سرعة الدوران	1500 rpm
منظم السرعة	ميكانيكي
سعة الزيت	10.46 L
سعة سائل التبريد	10.7 L

قد تتغير البيانات الفنية دون إشعار مسبق بسبب تطوير المنتج. الصورة توضيحية.