

TRX LT YD 44



Tour d'éclairage 44 kVA, moteur Yangdong

4 × 200 W

Éclairage LED

7,5 m

Hauteur du mât

44 kVA

Puissance secours (Standby)

115 L

Réservoir de carburant

ÉCLAIRAGE

Type de lampe		LED
Nombre de lampes		4
Puissance par lampe	W	200
Puissance totale des lampes	W	800
Hauteur du mât	m	7,5
Levage du mât		Mécanique / moteur électrique

GÉNÉRATEUR

Puissance secours (Standby)	kVA	44
Puissance continue (Prime)	kVA	35,2
Fréquence	Hz	50
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Tension	V	230/400
Carburant		Diesel

DIMENSIONS ET POIDS

		Transport	Travail
Largeur A / A1	mm	1700	2800
Longueur B / B1	mm	2180	3000
Hauteur C / C1	mm	2340	7500
Poids	kg		1280
Réservoir de carburant	L		115



TRX LT YD 44

MOTEUR

Marque	Yangdong	
Modèle	Y4105D	
Carburant	Diesel	
Injection	Injection directe	
Aspiration	Aspiration naturelle	
Nombre de cylindres	4	
Alésage × course	mm	105 × 118
Cylindrée	L	4,09
Refroidissement	Par eau	
Vitesse de rotation	tr/min	1500
Régulateur de vitesse	Mécanique	
Capacité d'huile	L	10,46
Capacité du liquide de refroidissement	L	10,7

ALTERNATEUR

Marque	TEREX	
Modèle	TA180-34N2	
Tension	V	230/400
Fréquence	Hz	50
Indice de protection / classe d'isolation	IP23/H	
Pas de bobinage	2/3	
Excitation	Auto-excitée	
Modèle d'AVR	SX460	

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'évolution des produits. Photo non contractuelle.