

TRX LT YM 25



Torre de iluminación de 25 kVA con motor Yanmar

4 × 200 W

Iluminación LED

7,5 m

Altura del mástil

25 kVA

Potencia de emergencia (standby)

70 L

Depósito de combustible

ILUMINACIÓN

Tipo de lámpara		LED
Número de lámparas		4
Potencia por lámpara	W	200
Potencia total de las lámparas	W	800
Altura del mástil	m	7,5
Sistema de elevación del mástil	Mecánico / motor eléctrico	

GENERADOR

Potencia de emergencia (standby)	kVA	25
Frecuencia	Hz	50
Velocidad de rotación	rpm	1500
Tensión	V	230/400
Combustible		Diésel

DIMENSIONES Y PESO

		Transporte	Trabajo
Ancho A / A1	mm	1700	2800
Longitud B / B1	mm	1720	2620
Altura C / C1	mm	2340	7500
Peso	kg		775
Depósito de combustible	L		70



TRX LT YM 25

MOTOR

Marca	Yanmar
Modelo	3TNV88-GGE
Combustible	Diésel
Refrigeración	Por agua
Velocidad de rotación	rpm 1500

ALTERNADOR

Marca	TEREX
Modelo	TA160-16N2
Tensión	V 230/400
Frecuencia	Hz 50
Grado de protección / clase de aislamiento	IP23/H
Paso de bobinado	2/3
Excitación	Autoexcitado
Modelo de AVR	SX460

Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso debido al desarrollo del producto. Imagen ilustrativa.